

**«VILDA» VAIRO UŽRAKTO PAKEITIMAS IR REGULIAVIMAS
XIAOMI ELECTRIC SCOOTER M187/M365**

ŽINGSNIAI	REIKALINGI INSTRUMENTAI IR (!)PASTABOS
1. Nulenkite vairą, atlaisvinkite fiksuojančią 10 mm veržlę, tada atlaisvinkite 8 mm veržlę ir išsukite centrinį varžtą.	- Veržliaraktis 10 mm - Veržliaraktis 8 mm - Šešiakampis raktas 4 mm
2. Pastumti užraktą į vieną pusę ir prispausti prie korpuso. Atsiradęs tarpas tarp užrakto ir korpuso leis laisvai judėti metalo pjūkleliui.	- Metalo pjūklelis Laikykitės saugumo reikalavimų , naudodami pjovimo įrankius naudokite apsaugines pirštines. (!) Galima bandyti išmušti ašelę naudojant buką 4 mm išmušėją. Jeigu yra galimybės išimti ašį naudojant presą – naudokite jį.
3. Užrakto ašelę pjaukite ne iki pat galo, būtinai palikite mažiausią dalį neperpjautą. Pakartokite operacija pastūmus užraktą į kitą pusę prie korpuso.	- Metalo pjūklelis (!) Panaudokite tankios medžiagos skiautę toje vietoje, kur delnu laikote korpusą ir stenkitės pjauti ašelę kuo labiau priglaudę pjūklelį prie užrakto, kad nepažeisti paspirtuko korpuso.
4. Sulaužyti iki galo neperpjautą ašį rankomis arba lengvu plaktuko smūgiu iš vidinės užrakto pusės. Ištraukti ašelės likučius iš korpuso skylių ir išvalyti drožles likusias nuo pjovimo.	- Plaktukas - Šepetėlis
5. Paimti naują ašį ir įsitikinti, kad ji lenda į korpuse esančią skylę.	- Plaktukas (!) Lengvas smūgis plaktuku.
6. Patikrinti ašį ir užrakto skylę ar joje nėra pašalinių objektų. Išvalykite ašį ir užrakto skylę.	- Švarios medžiagos skiautė
7. Ant ašies užtepkite ploną sluoksnį antifrikcinio tepalo. Įkišti ašį į rėmo skylę, įspausti ašį rankomis (arba lengvu plaktuko smūgiu), taip kad susicentruotu su užrakto skylė ir truputi įlįstu į užrakto skylę.	- Plaktukas - Antifrikcinis tepalas Dėmesio! Negalima leisti pradiniame etape kreivo ašies įvedimo į užrakto skylę, priešingu atveju dėl kreivo įvedimo iškils sunkumų įstumiant ašį iki galo.
8. Lengvais, tiksliais plaktuko smūgiais įmušame ašį vis gyčiau į užrakto skylę, mušant vis gyčiau didinkite jėga plaktuku. Galiausiai naudokite buką išmušėją, kad įgilinti ašį rėmo skylėje. Užraktas įstatytas!	- Plaktukas - Bukas 4 mm išmušėjas
9. Prisukite ilgąją veržlę prie naujojo užrakto naudodami originalų centrinį varžtą. Pakėlę vairą patikrinkite esamą užrakinimo situaciją. Reguliuojant užrakinimą, reikia pažeminti arba paaukštinti ilgąją veržlę. Kuo žemiau ilgoji veržlė, tuo tvirčiau užsirakina vairas ir atvirkščiai. Ilgoji veržlė po suregulavimo fiksuojama mažesne veržle, kad ilgoji veržlė nebesisukinėtų.	Dėmesio! Prisukant centrinį varžtą prie ilgosios veržlės reikia žiūrėti, kad ilgoji veržlė būtų statmena užrakto vidiniam paviršiui, kitu atveju galima sugadinti ilgosios veržlės vidinį sriegį. - Šešiakampis raktas 4 mm - Veržliaraktis 8 mm - Veržliaraktis 10 mm